Tabourets Sigma | Omega | Beta


Omega


Sigma



Beta ESD

Points forts

- Assise souple et robuste avec renfort en acier
- 2 compartiments à outils inclus
- Roulettes easyrolling, dont 2 avec freins, montées directement sur la base
- Facile à nettoyer, résistant aux liquides et produits chimiques
- Vérin court pour position de travail extra basse

Tabouret robuste et réglable en hauteur, idéal pour les milieux techniques et industriels. Il réduit la pénibilité lors des interventions en position basse (accroupie ou à genoux) et soulage le dos, les genoux et les chevilles. Pratique, il dispose de compartiments intégrés pour garder outils et accessoires à portée de main.

Normes

EN 16139, IEC 61340-5-1 (Beta ESD)

Données techniques

	Sigma		Omega	Beta ESD
Hauteur assise	32–39 cm	37–50 cm	43–56 cm	38–51 cm
Dimension assise (l x p)	36 x 36 cm		36 x 25 x 9 cm	36 x 36 cm
Type rembourrage assise	Mousse polyuréthane moulée		Mousse polyuréthane moulée	Rembourrée en similicuir ESD (tissu enduit)
Réglage inclinaison assise (av/ar)	-		+ 14°/–3°	-
Type base	Plastique antichoc			Acier ESD avec plateau

	Sigma	Omega	Beta ESD
Diamètre base	40 cm		
Diamètre roulettes	7,5 cm		
Compartiments inclus	Oui		
Coloris disponibles	Bleu, noir, rouge, vert	Bleu, noir	Noir
Poids	7,2 kg	9 kg	8,6 kg
Garantie	5 ans		

Diable à pédale de basculement manuel


Version petite pelle






Points forts

- Basculement facilité grâce à la pédale brevetée
- Effort réduit de 50% lors de la mise en charge
- Structure acier robuste et durable
- Finition époxy anti-UV



● Sans Easy-Tip®



● Avec Easy-Tip®

Conçu pour la manutention de charges lourdes, ce diable robuste et ergonomique intègre une pédale brevetée « Easy-Tip » qui réduit de moitié l'effort de basculement. Sa structure en acier avec revêtement époxy anti-UV et ses roues pneumatiques assurent solidité et maniabilité.

Données techniques

Dimensions (H x l)	52 x 112 cm
Longueur petite pelle	16 cm
Longueur grande pelle	52 cm

Charge maximale	250 kg
Poids	15 kg
Garantie	2 ans