Sièges Capisco | Capisco Puls





Siège Capisco appui-tête





Le Capisco est le siège emblématique de l'ergonomie et du design.

Sa forme unique favorise l'alternance de postures : posture assise classique, le dos en appui contre le dossier, ou bien posture assis-debout grâce à l'assise en forme de selle réglable en hauteur, profondeur et inclinaison, ou encore posture inversée, avec le dossier ajusté en hauteur pour que les avant-bras reposent efficacement sur les accoudoirs.

La posture inversée ou « sternale » permet de soulager les pressions exercées sur l'ensemble du dos, convenant ainsi particulièrement aux professionnels qui effectuent des travaux de précision, comme les horlogers ou les prothésistes. Simple d'utilisation et très flexible, le Capisco s'adapte parfaitement à tous les secteurs professionnels et contribue à améliorer le confort et le dynamisme de l'utilisateur à son poste.

La version Puls du siège Capisco présente une ligne épurée et allégée. L'absence d'habillage et la dimension réduite de son coussin d'assise en font un siège particulièrement adapté aux postes de production.

Données techniques

	Capisco	Capisco Puls
Réglage hauteur assise standard	49–68 cm	46–65 cm
Réglage hauteur assise vérin bas	39–51,5 cm	36–48,5 cm
Réglage hauteur assise vérin haut	57–82,5 cm	54–79,5 cm
Dimensions assise (l x p)	48 x 40 cm	46 x 40 cm
Dimensions dossier (H x l)	49 x 60 cm	
Amplitude hauteur dossier	9 cm	
Réglage inclinaison dossier (av/ar)	+ 0°/–17°	
Densité mousse dossier	82 kg/m³	82 kg/m³
Amplitude inclinaison assise	17°	
Diamètre base	73 cm	
Densité mousse assise	70 kg/m³	89 kg/m³
Diamètre roulettes	6,5 cm	
Poids utilisateur max	110 kg	
Garantie	10 ans	

Points forts

- Posture avec appui sternal possible
- Siège polyvalent
- Design intemporel
- Simplicité et flexibilité

Options

- Assise rectangle
- Sur-assise (Capisco Puls)
- Appui-tête
- Repose-pieds circulaire
- Roulettes autobloquantes ou patins
- Version Puls
- Posture dynamique à bascule
- Différents revêtements : laine, lavable, 24/24, cuir, velours, ESD, etc.

Taux de recyclé **39%**
Taux de recyclabilité **99%**

Empreinte carbone

Capisco	**32,90 kg** CO_2e
Capisco Puls	**29,30 kg** CO_2e

Normes

EN 1335-1, EN 1335-2, EN 16139, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001