

## Siège Stag 4



Revêtement  
vinyle



Revêtement  
soudure



**Le siège ergonomique multi-positions Stag 4 permet d'adopter trois positions ergonomiques, pour faciliter le travail à différentes hauteurs.**

Robuste et adapté aux environnements spécifiques, il réduit la sensation de pression dans les genoux, les chevilles et les lombaires, pour ainsi favoriser une bonne circulation sanguine des membres inférieurs. Sa mousse Velva haute résistance assure un confort pour le travail à genoux ou près du sol.

Ce siège est également disponible en configuration soudure, spécialement conçu pour résister aux effets de la chaleur et aux flammes.

### Points forts

- Positions de travail multiples
- Appui thoracique
- Soulagement des membres inférieurs et du dos

### Données techniques

|                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Réglage hauteur assise standard                  | 43–57 cm                                           |
| Réglage hauteur assise standard vérin bas        | 37–43 cm                                           |
| Réglage hauteur assise standard vérin moyen      | 40,5–48 cm                                         |
| Réglage hauteur assise standard vérin haut       | 40–68,5 cm                                         |
| Réglage hauteur assise standard vérin extra-haut | 57–84 cm                                           |
| Dimensions assise (l x p)                        | 31,5 x 38,5 cm                                     |
| Épaisseur assise                                 | 5 cm                                               |
| Dimensions genouillères (l x p x H)              | 23 x 39,5 x 5 cm                                   |
| Mécanique                                        | Ajustement de l'angle et de la hauteur du plastron |
| Type de mousse                                   | Velva 60                                           |
| Densité de mousse                                | 34 kg/m <sup>3</sup>                               |
| Dimensions base (l x p)                          | 51,5 x 70 cm                                       |
| Compartiment à outils (l x p x H)                | 22,5 x (10/3,5) x 2,5 cm                           |
| Diamètre roulettes                               | 7,5 cm                                             |
| Poids utilisateur max                            | 127 kg                                             |
| Garantie                                         | 10 ans                                             |

### + Options

- Vérins alternatifs
- Revêtement soudure
- Compartiment à outils