

Tabourets Sigma | Omega | Beta



Omega



Sigma



Beta ESD

Points forts

- Assise souple et robuste avec renfort en acier
- 2 compartiments à outils inclus
- Roulettes easyrolling, dont 2 avec freins, montées directement sur la base
- Facile à nettoyer, résistant aux liquides et produits chimiques
- Vérin court pour position de travail extra basse

Normes

EN 16139, IEC 61340-5-1 (Beta ESD)

Tabouret robuste et réglable en hauteur, idéal pour les milieux techniques et industriels. Il réduit la pénibilité lors des interventions en position basse (accroupie ou à genoux) et soulage le dos, les genoux et les chevilles. Pratique, il dispose de compartiments intégrés pour garder outils et accessoires à portée de main.

Données techniques

	Sigma	Omega	Beta ESD
Hauteur assise	32–39 cm 37–50 cm	43–56 cm	38–51 cm
Dimension assise (l x p x h)	36 x 36 cm	36 x 25 x 9 cm	36 x 36 cm
Type rembourrage assise	Mousse polyuréthane moulée	Mousse polyuréthane moulée avec soutien lombaire	Rembourrée en similicuir ESD (tissu enduit)
Réglage inclinaison assise (av/ar)	-	+14°/-3°	-
Type dossier*	Dossier oval plastique Dossier oval rembourré Dossier XL rembourré	-	-

	Sigma	Omega	Beta ESD
Type base	Plastique antichoc		Acier ESD avec plateau
Diamètre base	40 cm		
Diamètre roulettes	7,5 cm		
Compartiments inclus	Oui		
Coloris disponibles	Bleu, noir, rouge, vert	Bleu, noir	Noir
Poids	7,2 kg	9 kg	8,6 kg
Garantie	5 ans		

*Disponible avec ou sans dossier.

Diabie à pédale de basculement manuel



Version petite pelle



Points forts

- Basculement facilité grâce à la pédale brevetée
- Effort réduit de 50% lors de la mise en charge
- Structure acier robuste et durable
- Finition époxy anti-UV



• Sans Easy-Tip®

• Avec Easy-Tip®

Conçu pour la manutention de charges lourdes, ce diabie robuste et ergonomique intègre une pédale brevetée « Easy-Tip » qui réduit de moitié l'effort de basculement. Sa structure en acier avec revêtement époxy anti-UV et ses roues pneumatiques assurent solidité et maniabilité.

Données techniques

Dimensions (H x l)	52 x 112 cm	Charge maximale	250 kg
Longueur petite pelle	16 cm	Poids	15 kg
Longueur grande pelle	52 cm	Garantie	2 ans