

# Siège Néon



Version avec  
repose-pieds cerclé



**Très robuste, le siège d'atelier Néon répond aux exigences des postes de travail industriels, en production comme en laboratoire.**

Son système modulaire 1+1, composé d'un châssis et d'un rembourrage séparés et interchangeable, permet une adaptation optimale aux différents usages et contraintes de poste. Son dossier ergonomique favorise une posture saine et un soutien lombaire efficace, tout en offrant une grande liberté de mouvement. L'assise, confortable et réglable en hauteur, profondeur et inclinaison, s'adapte précisément aux besoins de l'utilisateur. Grâce à ses réglages ergonomiques complets et intuitifs, le siège Néon assure un confort durable, quel que soit le poste occupé. Conçu pour les environnements exigeants, il conserve toutes ses performances en présence d'huiles, graisses, copeaux, humidité ou étincelles. Le siège Néon est disponible avec un dossier à contact permanent ou avec mécanisme synchrone.

## Données techniques

Réglage hauteur assise standard	45-62 cm
Dimensions assise (l x p)	47 x 42 cm
Réglage profondeur d'assise	42-48 cm
Amplitude profondeur d'assise	6 cm
Dimensions dossier (H x l)	55 x 42 cm
Amplitude hauteur dossier	60 cm
Mode de réglage dossier	Crémaillère
Réglage inclinaison dossier contact permanent	-2° / +19°
Réglage inclinaison dossier synchrone	0° / 23°
Réglage automatique de tension	50-120 kg
Mécanique	Dossier à contact permanent
Amplitude inclinaison d'assise	9°
Dimensions accoudoirs (l x p)	23 x 8,5 cm
Amplitude hauteur accoudoirs	11 cm
Rotation accoudoirs	± 45°
Diamètre base	70 cm
Diamètre roulettes	5 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	10 ans

## Points forts

- Système 1+1
- Dossier conique et assise arrondie pour confort et mobilité
- 2 mécaniques : contact permanent ou synchrone
- Anti-choc et bordure Flexband colorée
- Piètement aluminium noir robuste
- Roulettes sols durs ou patins résistants

## Options

- Configuration antistatique (ESD)
- Accoudoirs 4D
- Version XXL
- Repose-pieds cerclé
- Roulettes freinées
- Différents rembourrages
- Bordure Flexband disponible en plusieurs coloris

## Normes

DIN 68877-1, ISO 9001,  
ISO 14001