Siège Relactive







RelActive SYSTEM

La Technologie Relactive

Cette technologie intègre des propriétés uniques permettant au dossier de rester souple tout en s'ajustant automatiquement à la courbure dorso-lombaire de chacun et en proposant une latitude de mouvement importante pour faciliter la circulation sanguine et un niveau de confort unique.

MÖBELFAKTA epd-norge

Le Relactive, grâce aux technologies exclusives utilisées dans sa conception, est un siège aux propriétés de mouvement et de support uniques, tout en souplesse.

Grâce à ses nombreuses possibilités de réglages et de personnalisation, il s'adapte à chacun et à chaque situation de travail. Le système Relactive lui confère une intuitivité particulière, puisque l'ajustement à la morphologie dorsale est automatique, et produit une sensation de confort et d'enveloppement incomparable.

Points forts

- Soutien dorsal en douceur grâce au système Relactive
- Accueil et souplesse de l'assise DUX
- Adaptation automatique du dossier à la morphologie
- Limitation de la station immobile grâce à la mécanique basculante décentrée
- Étendue et précision des réglages

Données techniques

Réglage hauteur assise standard	48–60 cm
Réglage hauteur assise vérin bas	46,5–53,5 cm
Réglage hauteur assise vérin haut	55–68 cm
Dimensions assise (l x p)	46 x 47 cm
Réglage profondeur assise	39–47 cm
Dimensions dossier	61 x 42 cm
Amplitude hauteur dossier	10 cm
Mode de réglage dossier	Crémaillère
Amplitude inclinaison dossier	16°
Mécanique	Basculante/décentrée
Réglage inclinaison assise (av/ar)	+4°/–17°
Dimensions accoudoirs Ergoflex (l x p)	12 x 26 cm
Dimensions accoudoirs Corona Plus (l x p)	11 x 26,5 cm
Amplitude hauteur accoudoirs	8 cm
Amplitude hauteur soutien cervical	8 cm
Type de réglage soutien cervical	3 dimensions
Diamètre base	72 cm
Poids utilisateur max	115 kg
Garantie	10 ans

Options

- Appui-tête
- Accoudoirs 4D Ergoflex
- Accoudoirs 3D Corona Plus
- Pads d'accoudoirs confort en mousse et simili cuir
- Assise DUX
- Différents revêtements
- Roulettes freinées
- Vérins alternatifs

Taux de recyclé **22%**
Taux de recyclabilité **85%**

Empreinte carbone
99,40 kg CO_2e

Normes

EN 1335-2, ISO 9001, ISO 14001